


・施工上の注意については、別途工事説明書および取扱説明書をお読みください。
・軽微な仕様は、予告なく変更すること場合があります。







取付け天井厚(mm)	5-25
天井埋込み寸法(mm)	φ125(-0/+2)

項　目	特　性	
発光体	LEDモジュール	
器具光束(lm)	1080	
固有ｴﾈﾙｷﾞｰ消費効率	57.8 lm/W	
色温度(K)	電球色相当(3000K)	
平均演色性指数	Ra83　*1	
ビーム角	中角 (45°)	
電源周波数(Hz)	50/60	
定格入力電圧(V)	100	200
定格消費電力(W)	18.7	18.7
定格入力電流(A)	0.20	0.10
定格入力容量(VA)	20	20
質量(kg)	1.0	

特記事項
・電源一体型　・設計寿命 約40000h *1 *2
・調光不可

*1　設計目標値であり、保証する値ではありません。使用条件により変化致します。
*2　全光束が初期光束の70%に低下するまでの時間。

番号	部　品　名	員数	材質・材厚	備考
6	トウカバン	1	ポリカーボネート	難燃仕様
5	タンシダイ	1	—	難燃仕様
4	バネ	3	ステンレス	—
3	ターミナルAG	1	Al　t2	—
2	カバー	1	鋼板　t1.0	—
1	ヒートシンク	1	ADC12	白色

製品名	ダウンライト150形 電球色相当・中角	尺度　: no scale	承認	検印	作成
		作成日 : 2015.4.13	詠田	清水	谷
型番	DL-D1501L	図番　: DL-D1501L_S-04	シャープ株式会社		

第3角法 （ＪＩＳ Ａ－４） 単位 mm